

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫМ АППАРАТАМ

Способ печати	Термопечать
Качество печати, dpi	Не менее 203
Скорость печати, мм/секунду	Не менее 250
Автоотрез	Да
Ресурс автоотреза, шт.	Не менее 2 млн.
Количество символов в строке	от 48 до 64 (при бумаге 80 мм)
	от 32 до 42 (при бумаге 58 мм)
Передача данных в ОФД	Ethernet, USB-стандарт
Подключение к ПК	Ethernet, USB, RS-232C
Доступ к сайтам ОФД с рабочего места оператора	Наличие

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ФИСКАЛЬНЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ДЛЯ МИС «АРИАДНА»

Производитель	Модель	Внешний вид
АТОЛ	АТОЛ 25Ф	
АТОЛ	АТОЛ FPrint-22ПТК (54-ФЗ)	
АТОЛ	АТОЛ 77Ф	
АТОЛ	АТОЛ 55Ф	
АТОЛ	АТОЛ 11Ф	
ШТРИХ-М	ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф	
ШТРИХ-М	ШТРИХ-М-01Ф	

ШТРИХ-М

ШТРИХ-ON-LINE



** Возможность работы с другими моделями уточняйте в техподдержке компании «Решение».*

*** Работа модулей МИС «Ариадна» совместно с ККМ АТОЛ и ШТРИХ-М в ОС Linux не гарантируется.*

КОМПАНИЯ «РЕШЕНИЕ»

190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 29, лит. А, БЦ «Маркс»

Тел.: + 7 (812) 337-70-07, +7 (812) 337-70-77

info@reshenie-soft.ru, www.reshenie-soft.ru